

soluções para hotéis

NOVO

outros acessórios

NOVO



784 45 + 898 06



775 86

Para escolha dos suportes e quadros do Sistema Mosaic™, consultar p. 499-501
Mecanismos fornecidos sem suporte de fixação (excepto ref. 775 86)



775 51



770 71

Emb.	Ref.	Interruptor geral para quartos de hotel
1	2 módulos 784 45	Possibilita o corte geral de energia em quartos de hotel, quando o hóspede se ausenta. Funciona por inserção do cartão-chave de abertura da porta ou qualquer outro cartão de formato normalizado com largura máx. 54 mm (cartão não fornecido, consulte-nos). Funciona igualmente com introdução do cartão porta-chaves ref. 898 06 (ver abaixo). Alimentação: 110 / 230 V~ - 50/60 Hz. Potência: 110 V: 1,5 VA / 230 V: 30 VA. Potência de chamada: mín. 1,5 VA / máx. 100 VA. Utiliza-se associado a um contactor de corte geral da energia do quarto (instalar um compensador ref. 401 39 em paralelo com a bobina do contactor). Montar em caixa com prof. mín. de 40 mm.
		Interruptor geral para quartos de hotel. Temporização: 30 segundos após retirar o cartão/chave.
10	898 06	Cartão porta-chaves Cartão porta-chaves. Para ser utilizado com o interruptor geral ref. 784 45 em hotéis ainda equipados com fechadura de chave tradicional. Fornecido com porta-etiqueta transparente para personalização de cada hotel.

Emb.	Ref.	Tomada para máquina de barbear
1	5 módulos 775 86	Alimentação 230 V~ - 50/60 Hz e saída 120/230 V~. Conforme as normas EN 60742 e EN 61558-2-5. Com ligadores automáticos. Equipada com transformador de separação de circuito para isolar utilizador da rede eléctrica. Protegida contra sobrecargas e curto-circuitos por relé térmico incorporado, limitando a potência máxima admissível a 20 VA. A introdução da ficha desencadeia a alimentação do transformador.
		Tomada para máquina de barbear. Fornecida com suporte de fixação integrado e com quadro cor branco. Instalação com caixa de encastrar Batibox™ ref. 801 55 para paredes de tijolo ou ref. 800 52 para paredes ocas. Não instalar com caixa saliente.

Emb.	Ref.	Saídas de cabos
10	2 módulos 775 51	Saída de cabos 16 A. Equipada com 4 ligadores automáticos. Com cerra-cabos.
10	775 50	Saída de cabos 20 A. Simples, sem ligadores. Com cerra-cabos.
10	1 módulo 775 52	Saída de cabos Ø 8 mm.

Emb.	Ref.	Caixa de derivação
10	2 módulos 775 53	Caixa de derivação 20 A. Equipada com 3 ligadores.

Emb.	Ref.	Besouros e campainha
10	2 módulos 766 40	Besouro 8 V~ - 50/60 Hz. Nivel sonoro: 70 dB a 1 metro. Consumo: 370 mA.
10	766 41	Besouro 230 V~ - 50/60 Hz. Nivel sonoro: 70 dB a 1 metro. Consumo: 25 mA.
10	766 42	Campainha 12 / 24 / 48 V~. Com timbre electrónico. Nivel sonoro: 80 dB a 1 metro. Consumos: 5 / 9 / 17 mA.

Emb.	Ref.	Obturadores
10	1 módulo 770 70	Pré-equipados para fixação de circuito impresso. Obturador 1 módulo, cor branco.
10	792 70	Obturador 1 módulo, cor alumínio.
10	2 módulos 770 71	Obturador 2 módulos, cor branco.
10	792 80	Obturador 2 módulos, cor alumínio.