

Lubricantes para Refrigeración Totaline



Los lubricantes **Totaline** proveen una lubricación apropiada en compresores de refrigeración y aire acondicionado con diversos tipos de refrigerantes.

- Aprobados por los más reconocidos fabricantes de compresores, incluyendo: Carlyle, Copeland, Tecumseh, Bristol y Trane.
- Excelente estabilidad química y térmica, resistencia a alta temperatura con la capacidad para permanecer químicamente estable en la presencia de otros componentes.
- Provee características óptimas en baja temperatura.

Los lubricantes **Totaline** están disponibles en las siguientes variedades y presentaciones:

Estos aceites son totalmente compatibles con los aceites originales de los equipos Carrier tales como Suniso 3GS (viscosidad 150) ó Suniso 4GS (viscosidad 300).

Los lubricantes Totaline con una viscosidad equivalente pueden ser agregados a un sistema sin tener que drenar el aceite existente de otra marca.

Consulte la tabla que se detalla a continuación para un correcto reemplazo.

Parte N°	Viscosidad	Contenido	
		Galones	Litros
P903-0101	150	1	3,79
P903-0105	150	5	18,93
P903-0155	150	55	208,20
P903-0201	300	1	3,79
P903-0205	300	5	18,93
P903-0255	300	55	208,20
P903-0301	500	1	3,79
P903-0305	500	5	18,93
P903-0355	500	55	208,20

Totaline 150 P903-0101 / 0105 / 0155	Totaline 300 P903-0201 / 0205 / 0255	Totaline 500 P903-0301 / 0305 / 0355
Suniso 3GS	Suniso 4GS	Suniso 5GS
Virginia 150	Virginia 300	Virginia 500
Calumet RO 15	Calumet RO 30	Calumet RO 50
Calgon C3	Calgon C4	Calgon C5
Capella B	Capella D	Capella E
Capella WF 32	Capella WF 68	Capella WF 100
Zerol 150	Zerol 300	-