CARACTERISTICAS DOS CONDUTORES		FIXAÇÃO DOS CONDUTORES	ISOLADORES	
			QUANTIDADE POR CADEIA	TIPO
MATERIAL	Al–Aço	S - SUSPENSÃO SIMPLES		
		SH - SUSPENSÃO SIMPLES COM HASTE		
		SR - SUSPENSÃO SIMPLES COM ISOLAMENTO REFORÇADO		
		A - AMARRAÇÃO SIMPLES		
Sn (mm2)	49.5	AH - AMARRAÇÃO SIMPLES COM HASTE		
		AR - AMARRAÇÃO SIMPLES COM ISOLAMENTO REFORÇADO	3	U70BS
d (mm)	9			
T.max.	4 (daN/mm2)			



PLANO DE REFERÊNCIA A 0.00 m	x=-26320.95 y=27172.96	x=-26313.49 y=27111.35
COTA DO TERRENO	201.68	
NÚMERO DO APOIO	9	1
TIPO DE APOIO	MM04-2250-16	MM04-2250-20
ALTURA ÚTIL	13.90	17.50
ARMAÇÃO	HDR	HRFSC
FIXAÇÃO DOS CONDUTORES	AR	AR
DISTÂNCIAS ENTRE APOIOS	62.00	
DISTÂNCIAS À ORIGEM	0.00	62.00
CULTURAS		

Freguesia:ANSIÃO
Concelho:Ansião



APOIOS



					PROJ.			
					LEV. TOP.			
					DES.			
					VERIF.			
INDÍCE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA	

FORMATO

OUTPUT

ESCALA

H= 1:2500
H= 1:500

PERFIL, PLANTA PARCELAR E INTERFERÊNCIAS

Freg.: Conc.:

SUBSTITUI	CÓDIGO DO CAMPO DE APLICAÇÃO	-	DOCUMENTO Nº.	INDÍCE