

Ficha Técnica

Caixa de Aparelhagem para pavimento



1 Designação do Produto

1.1	Tipo	GESRN2USB
1.2	Ref. ^a	7405708
1.3	Ref. ^a AA	30889DA

2 Descrição

Caixa de chão redonda niquelada, para sistema de chão entubado, com 1 tomada Schuko, em conformidade com DIN VDE 0634, parte 1. Para instalação em pavimentos de limpeza a seco (também utilizável em pavimentos de limpeza com água, na posição de fechada), englobando:

- Aro de protecção de alcatifa, Ø 130 mm,
- Inserida 1 tomada Schuko com alvéolos a 33°, protegidos, 1 Módulo 45, cor 9001 – branco creme,
- Placa cega, ocupando o espaço para montagem de até 2 conectores RJ45,
- Um sistema de fecho para fixação da tampa na posição aberta e na posição fechada.

3 Dados Técnicos

3.1	Material	Zinco fundido sob pressão
3.2	Acabamento	Niquelado
3.3	Cor (superfície visível)	Metálica não polida
3.4	Dimensão exterior	Ø 130 mm
3.5	Dimensão de instalação	Ø 120 mm
3.6	Altura mínima	70 mm
3.7	Peso	1,00 Kg
3.8	Norma	DIN VDE 0634, parte 1
3.9	Método de montagem	Em caixa UDL 2-120

4 Colocação em obra e área de aplicação

4.1	Revestimento da tampa	Não
4.2	Tipo de aro	Aro de protecção
4.3	Área de aplicação	Pavimento de limpeza seca