

N Um novo variador para comandar todas as lâmpadas economizadoras do mercado!

Um exclusivo Legrand!

O novo ecovariador com ligação sem neutro (2 condutores) é compatível com todas as lâmpadas do mercado: LEDs dimáveis (150 W), fluocompactas dimáveis (150 W), tubos fluorescentes (200 VA), halógeno MBT (400 VA) e incandescentes e halógeno 230 V~ (400 W).



NOTA: Foto não vinculativa (Embalagem promocional com produto completo).

- Graças ao seu microprocessador incorporado, permite comandar todas as lâmpadas do mercado.
- Ligação sem neutro (2 condutores), ideal para a renovação.
- Permitem substituir facilmente um interruptor ou um variador antigo.
- Podem ser comandados a partir de outro local da instalação por associação com um ou vários botões simples (não luminosos).
- Consumo em vigília muito reduzido: 0,1 W.

Variadores para lâmpadas economizadoras



0 784 07



0 792 07



Mecanismos fornecidos sem suporte de fixação. Para escolha dos suportes e quadros Mosaic™, consultar tabela p. 688-689.

Emb.	Ref.	Ecovariadores Ligação sem neutro (2 condutores)
		Especialmente indicados para substituir facilmente um interruptor tradicional ou um variador antigo. Permitem comando e variação de lâmpadas economizadoras de energia: <ul style="list-style-type: none"> - LEDs dimáveis (150 W) - fluocompactas (150 W) - fluocompactas dimáveis (150 W) Funcionam igualmente com lâmpadas: <ul style="list-style-type: none"> - fluorescentes (200 VA) - halógeno MBT com transformador eletrónico ou ferromagnético (400 VA) - incandescentes e halógeno 230 V~ (400 W) Nota: Prever sempre o mesmo tipo de lâmpadas sobre um mesmo circuito. Permitem diferentes modos de funcionamento: <ul style="list-style-type: none"> - modo variação manual - modo níveis predefinidos (0% - 33% - 66% - 100%) - modo vigília, com luz de presença (faz a extinção progressiva da iluminação de 33% até 0% durante 1 hora) Com função "memória" do último nível de regulação. Podem ser comandados a partir de outro local da instalação por associação com um ou vários botões simples não luminosos (Ligar/desligar + variação)
1	2 módulos 0 784 07	<ul style="list-style-type: none"> ○ Branco ● Alumínio
1	0 792 07	

SOLUÇÃO TAMBÉM DISPONÍVEL NAS ESTÉTICAS CÉLIANE™ E NILOÉ™



CÉLIANE™
Ref. 0 670 83



NILOÉ™
Ref. 6 651 14



Tabela de cargas admissíveis, ver p. 666