



JE-Y (St) Y

Designação técnica: JE-Y (St) Y
Chama: Não propagação da chama EN 60332-1 (IEC 60332-1)
Condutor de Cobre: Cobre recozido nú de 0,8 mm Ø
Isolação e Bainha: PVC
Agrupamento dos condutores isolados: Em pares
Agrupamento dos pares: Por cableagem
Cintagem: Fita poliéster
Blindagem: Fita Alumínio/Poliéster
Capacidade efectiva: ≤ 120 nF/km
Norma de concepção: VDE 815 na generalidade
Aplicação: Sistemas interiores de detecção
Cor normal de fabrico: Bainha vermelha

1	Vermelho	Azul
2	Branco	Amarelo
3	Branco	Verde

6559014RCP	1x2x0,8	Bobina	85	1.000	•
6559024RCP	2x2x0,8	Bobina	85	1.000	•
6559034RCP	3x2x0,8	Bobina	85	1.000	•

• - Stock



TVV (E)

Designação técnica: TVV (E)
Chama: Não propagação da chama EN 60332-1 (IEC 60332-1)
Condutores: Cobre nú de 0,5 mm Ø
Isolação e Bainha: PVC
Agrupamento dos condutores isolados: Em pares
Agrupamento dos pares: Por cableagem
Capacidade efectiva: ≤ 132 nF/km
Norma de concepção: ANACOM 25.03.40.003
Aplicação: Instalações telefónicas privadas
Cor normal de fabrico: Cinzento RAL 7032

1	Verde	Branco
2	Azul	Laranja
3	Vermelho	Preto

65663A0C3P	3x2x0,5	R-200	16.800	•
------------	---------	-------	--------	---

6566031C3PA	3x2x0,5	Bobina	07	5.000	•
-------------	---------	--------	----	-------	---

• - Stock